



TRAITEMENT ADBLUE

GMAB

ANTI CRISTALLISANT AdBlue

- 2-en-1 : ANTI CRISTALLISANT + NETTOYANT
- Traite 100 litres AdBlue
- Préventif / Curatif

**TRAITE
100 LITRES
D'ADBLUE**



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
GMAB	Metal 5 anti cristallisant AdBlue	6	250 ml				 3 286073 758520



TRAITEMENT ADBLUE

Metal 5 Anti Cristallisant AdBlue est un produit permettant d'empêcher la formation de cristaux d'acide cyanurique (ou de les dissoudre, s'ils sont déjà présents) au niveau du réservoir d'AdBlue, des injecteurs d'AdBlue, ou du catalyseur SCR.

En effet, la cristallisation est l'un des principaux inconvénients de l'AdBlue. Celle-ci se produit principalement dans deux situations :

- *lorsque la température des gaz d'échappement n'est pas suffisamment élevée (moins de 260°C) pour que l'AdBlue puisse jouer son rôle d'anti-polluant
- *lorsque l'AdBlue est exposé à une température inférieure ou égale à -11°C.

Cette cristallisation peut notamment entraîner l'obstruction du catalyseur, avec pour conséquence immédiate l'arrêt total du véhicule, et des coûts importants de réparation.

Outre son rôle d'anti-cristallisant à titre préventif et curatif, **Metal 5 Anti Cristallisant AdBlue** permet également :

- **DE NETTOYER** le système d'injection d'AdBlue®
- **DE PROTÉGER** la ligne d'échappement de la corrosion
- **D'AMÉLIORER** l'efficacité et de prolonger la durée de vie du catalyseur SCR
- **D'AUGMENTER** la longévité du réservoir d'AdBlue
- **D'ÉVITER** la surconsommation de carburant.

Metal 5 Anti Cristallisant AdBlue peut être utilisé sur tous les véhicules diesel équipés d'un système SCR : voitures, utilitaires, autocars, poids-lourds, véhicules agricoles ou engins de travaux !

À QUI S'ADRESSE T'IL ?

Metal 5 Anti Cristallisant AdBlue concerne principalement les véhicules soumis aux conditions d'utilisation suivantes :

ARRÊTS FRÉQUENTS : cela concerne notamment les professionnels de la livraison, de la collecte de déchets ou des transports en commun

TRAJETS QUOTIDIENS COURTS : c'est notamment le cas si votre lieu de travail se situe à proximité de votre domicile

FAIBLE FRÉQUENCE D'UTILISATION : votre véhicule n'est utilisé que quelques jours par mois ou stationné pendant plusieurs mois (ex : camping-car, utilitaire, véhicule agricole ou pelleteuse)

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE PARTICULIÈREMENT BASSE : si vous habitez dans une région où les températures chutent fortement l'hiver.

COMMENT L'UTILISER :

1 flacon de 250 ml traite 100 litres d'AdBlue. 25 ml traite 10 litres d'AdBlue. Verser le produit dans le réservoir AdBlue avant le remplissage d'AdBlue. Ne mettez jamais d'additif AdBlue ni d'AdBlue dans le réservoir à carburant.

Metal 5 Anti Cristallisant AdBlue ne doit pas être mélangé avec d'autres produits. Ne jamais surdoser.



ANTI CRISTALLISANT AdBlue

2-EN-1
ANTI CRISTALLISANT
+ NETTOYANT

TRAITE 100 LITRES AdBlue

PRÉVENTIF / CURATIF



À VERSER DANS LE RÉSERVOIR AdBlue

Metal 5 Anti Cristallisant AdBlue est un produit permettant d'empêcher la formation de cristaux (ou de les dissoudre, s'ils sont déjà présents) au niveau du réservoir d'AdBlue, des injecteurs d'AdBlue, ou du catalyseur SCR.

Ces cristaux apparaissent principalement lorsque la température des gaz d'échappement n'est pas suffisamment élevée (moins de 260°C) ou lorsque l'AdBlue est exposé à une température inférieure ou égale à -11°C.

Cette cristallisation peut notamment entraîner l'obstruction du catalyseur, avec pour conséquence immédiate l'arrêt total du véhicule, et des coûts importants de réparation.

Outre son rôle d'anti-cristallisant à titre préventif et curatif, **Metal 5 Anti Cristallisant AdBlue** permet également :

- **de nettoyer** le système d'injection d'AdBlue®
- **de protéger** la ligne d'échappement de la corrosion
- **d'améliorer** l'efficacité et de prolonger la durée de vie du catalyseur SCR
- **d'augmenter** la longévité du réservoir d'AdBlue
- **d'éviter** la surconsommation de carburant.

Metal 5 Anti Cristallisant AdBlue peut être utilisé sur tous les véhicules diesel équipés d'un système SCR : voitures, utilitaires, autocars, poids-lourds, véhicules agricoles ou engins de travaux !

Utilisation : 1 flacon de 250 ml traite 100 litres d'AdBlue. 25 ml traite 10 litres d'AdBlue. Verser le produit dans le réservoir AdBlue avant le remplissage d'AdBlue. Ne mettez jamais d'additif AdBlue ni d'AdBlue dans le réservoir à carburant. **Metal 5 Anti Cristallisant AdBlue** ne doit pas être mélangé avec d'autres produits. Ne jamais surdoser.



1. Dévissez le bouchon.



2. Remplissez la partie supérieure (graduée en ml) en pressant les flancs du flacon avec précaution (afin d'éviter toute projection).



3. Versez la dose obtenue directement dans votre réservoir d'AdBlue.

Précautions d'emploi : Tenir hors de la portée des enfants.



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

Vol. net :
250ml

SODITEN
ZA les Marchais
28480 Luigny
www.metal5.com

Société Française

Info consommateurs : + (33) 2 37 29 50 50

Réf : GMAB

