




**TRAITEMENT  
HUILE**

# M5XTO

**X-TREM OIL**

- Booster huile
- Moteur essence, diesel & hybride



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
M5XTO	Métal 5 X-trem Oil	6	300 ml				 3 286071 208065



# TRAITEMENT HUILE

## DESCRIPTION :

**Metal 5 X Trem Oil** est un traitement haute performance qui permet d'améliorer et renforcer les caractéristiques physiques et chimiques de toutes les huiles moteur, y compris les dernières générations (0w,5w,10w pour Hybrides, essence, diesel Euro 6)

Sa formulation moléculaire de dernière technologie va former un cocktail ultra performant combinant anti-usure, extrême pression et réducteur de friction pour créer un film protecteur hyper adhérent aux surfaces, garantissant une protection maximale, une réduction de la température de fonctionnement du moteur ainsi qu'une réduction de consommation d'huile et de carburant.

Facile à appliquer lors de chaque vidange, ce produit est compatible avec tous les types d'huiles moteur et convient aux moteurs souffrant de consommation excessive d'huile.

## APPLICATION :

- Traitement haute performance pour moteur Essence, Diesel et hybrides, y compris Euro6
- Compatible avec toutes les huiles, y compris les huiles fluides actuelles (0w,5w,10w)
- Anti-usure
- Réducteur de friction
- Résistance extrême pression renforcée
- Anti-corrosion améliorée
- Film protecteur hyper adhérent aux surfaces
- Réduction de la température de fonctionnement du moteur
- Réduction de la consommation d'huile
- Prolonge la durée de vie du moteur

## **Mode d'emploi :**

Moteur chaud, ajouter la totalité du flacon dans le carter d'huile après avoir procédé au remplacement du filtre à huile et au remplissage de l'huile neuve (attention à ne pas dépasser la quantité maximale d'huile préconisée par le constructeur) Après l'ajout, faire tourner le moteur pendant 5 à 10 minutes.

Utiliser à chaque vidange ou selon les besoins entre les vidanges.

Dosage : Une bouteille traite 4 à 6 litres d'huile moteur.



# TRAITEMENT HUILE



## X TREM O I L



**BOOSTER HUILE**  
ESSENCE, DIESEL & HYBRIDE

**Recommandations**  
Convient parfaitement à tout moteur Essence Diesel & Hybride y compris Euro6  
Compatible avec toutes les huiles, y compris les huiles fluides actuelles (0W, 5w, 10w)  
Sans risque pour tous les systèmes de dépollution actuels (catalyseur, FAP, SRC, AD Blue, etc...)

<b>Bénéfices produit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Améliore et renforce</b> les caractéristiques physiques et chimiques de toutes les huiles moteur</li> </ul>		<b>Toutes huiles / Tous moteur</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Garantit</b> une protection maximale du moteur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réduit</b> la consommation d'huile</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réduit</b> la température de fonctionnement du moteur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réduit</b> la consommation de carburant</li> </ul>

<b>Actions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sa formulation moléculaire de dernière technologie</b> forme un cocktail ultra performant</li> <li>• <b>Combine</b> des propriétés anti-usure, extrême pression et réducteur de friction</li> <li>• <b>Crée un film protecteur</b> hyper adhérent aux surfaces</li> </ul>	<b>Mode d'emploi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Traitement</b> haute performance</li> <li>• <b>Compatible</b> avec les dernières générations d'huiles moteur (0w, 5w, 10w)</li> <li>• <b>Convient</b> aux moteurs Hybrides, essence et diesel Euro 6</li> <li>• <b>Facile à appliquer</b> lors de chaque vidange</li> <li>• <b>Prolonge</b> la durée de vie du moteur</li> <li>• <b>Convient aux moteurs</b> souffrant de consommation excessive d'huile</li> </ul>	<p><b>Préparation :</b> Moteur chaud</p> <p><b>Application :</b> Ajouter la totalité du flacon dans le carter d'huile après le remplacement du filtre à huile et le remplissage de l'huile neuve</p> <p><b>Attention :</b> Ne pas dépasser la quantité maximale d'huile préconisée par le constructeur</p> <p><b>Après l'ajout :</b> Faire tourner le moteur pendant 5 à 10 minutes</p> <p><b>Fréquence :</b> Utiliser à chaque vidange ou selon les besoins entre les vidanges</p> <p><b>6L Dosage :</b> Ce flacon traite 4 à 6 litres d'huile moteur</p>

**Précautions d'emploi :** Ne contient pas de substances dont la déclaration est obligatoire. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**SODITEN**  
ZA les Marchais  
28480 Luigny  
www.metal5.com

Vol. net : **300ml e**

**LE TRI + FACILE** **RAC DE TRI**  
Séparez les éléments avant de trier

Réf : M5XTO

3 286071 208065

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE**

**INFO CONSOMMATEURS :**  
+ (33) 2 37 29 50 50