



# TRAITEMENTS MOTO

## M5MNE

### NETTOYANT ESSENCE MOTO



- Nettoie
  - Lubrifie
  - Protège
  - Compatible Injection ou Carburateur
- À verser simplement dans le réservoir de carburant
- Spécial Contrôle Technique 2 roues
  - Action anti-pollution

*Pour un Air + Pur* 



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
M5MNE	Metal 5 moto – Nettoyant Essence moto	6	300 mL				



# TRAITEMENTS MOTO



## NETTOYANT ESSENCE MOTO

Nettoie

Lubrifie

Compatible  
Injection  
ou Carburateur

Protège

À VERSER  
SIMPLEMENT  
DANS LE  
RÉSERVOIR  
DE  
CARBURANT

SPECIAL CT  
FR-123-FR  
ACTION  
ANTI-POLLUTION

**SPÉCIAL CONTRÔLE TECHNIQUE 2 ROUES**

Pour un Air + Pur

**Totalement compatible avec tous les carburants essence SP 95 E10, SP98 et E85**

**Métal 5 Nettoyant Essence Moto** est un traitement de dernière génération alliant une combinaison hautement efficace d'agents actifs aux propriétés nettoyantes, lubrifiantes et protectrices qui transforme le carburant en puissant agent nettoyant. Il permet de nettoyer, maintenir propre et protéger l'ensemble du circuit de carburant équipé aussi bien d'une injection (avec ou sans catalyseur) que d'un carburateur. Il est particulièrement recommandé dans le cadre du contrôle technique 2 roues et du contrôle anti-pollution.

### Mode d'emploi :

**En préventif**, verser 100 ml dans le réservoir (pour un réservoir d'environ 20 litres) avant de faire le plein et rouler dans la foulée au minimum 20 kms. Pour une efficacité optimum, éviter le stockage prolongé du carburant additivé.

**En curatif**, verser la dose complète dans le réservoir (pour un réservoir d'environ 20 litres) et rouler dans la foulée.

**Élimine** la calamine, les gommages et les vernis qui obstruent les orifices mécaniques

**Améliore** la combustion et protège de la corrosion

**Maintient** l'efficacité du réglage au niveau du point de ralenti.

**Réduit** les émissions polluantes et la consommation

**Améliore** le confort d'utilisation

**Adapté** à tous les types de moteur essence, avec ou sans pot catalytique.



LE TRI  
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

**Précautions d'emploi :** Contient : acides gras. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette, tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter de respirer les vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. Traitement spécifique (voir sur l'étiquette). En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. UFI : KFT8-F5TY-500E-HQVH

SODITEN  
ZA les Marchais  
28480 Luigny  
www.metal5.com

Vol. net :  
**300ml**e



Réf : M5MNE

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE**

**INFO CONSOMMATEURS :**  
+ (33) 2 37 29 50 50